Equipamento multifunções P&B





☑ Copiador ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner



SP 4510SF





Multifunções A4 a P&B económicos e de elevado desempenho

Procura um equipamento económico mas de elevado desempenho para o seu escritório? O SP 4510SF está disponível a um custo inicial surpreendentemente baixo. Compacto e fácil de utilizar, atinge velocidades até 40 páginas por minuto. A digitalização a cores e envio rápido de faxes aumentam as suas capacidades, enquanto a sua elevada capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma vasta gama de suportes de impressão permitem que se dedique a outras tarefas. Além do mais, este multifunções a P&B inclui uma série de funções ecológicas que o ajudam a reduzir a sua pegada de carbono.

- Funções inovadoras que reduzem o consumo energético e o custo por página
- Dimensões compactas; utilização fácil
- Rapidez, eficiência e produtividade
- · Versátil suporte de papel com duplex automático
- Funções de segurança avançadas para proteção de dados



Produção e partilha de documentos com aspeto profissional

Controlo de custos

O equipamento vai permitir-lhe reduzir os custos visto que o novo sistema de fusão Quick Start Up (QSU) da Ricoh reduz o Consumo Total de Eletricidade (TEC). O temporizador para ligar/desligar também permite reduzir o consumo energético e os custos. O SP 4510SF inclui a controladora GWNX de elevado desempenho da Ricoh que permite uma maior eficiência de custos e tempo, aumenta a eficiência operacional, reduzindo por conseguinte o Custo Total de Propriedade. A impressão em duplex automático permite poupar tempo, papel e dinheiro.

Design compacto e utilização fácil

O SP 4510SF é o multifunções A4 mais compacto de gama média pelo que pode ser facilmente instalado numa secretária ou outro espaço reduzido. A operação é intuitiva. O seu painel tátil a cores de 4,3 polegadas tem um visor que pode ser inclinado e personalizado e dispõe ainda de menus animados. É possível imprimir em papel entre 52 a 162 g/m² não só a partir da bandeja de alimentação manual como também a partir da unidade de papel opcional.



Produtividade elevada

Este multifunções é uma referência em termos de velocidade e eficiência. O tempo de aquecimento é inferior a 19 segundos, a primeira impressão/cópia está disponível em 6 segundos e atinge velocidades até 40 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais pelas bandejas de grande capacidade, totalizando 1600 folhas. Envie faxes de forma eficiente com o modem Super G3, Internet Fax, IP-Fax, LAN-Fax e PC-Fax - tudo de origem. Distribua rapidamente documentos digitalizados a cores através das funções de Scan to e-mail, Folder, FTP, SMB, URL ou NCP. Imprima diretamente a partir de uma unidade de memória USB ou de um SD Card.

Qualidade e segurança incorporadas

Crie documentos profissionais e atrativos; a inovadora tecnologia LED permite impressão até 1200 dpi sem qualquer redução de velocidade. Inclui as mais recentes funções de segurança como impressão bloqueada, impressão retida e marca de água incorporada. A substituição e encriptação de dados do disco rígido mantêm os seus dados totalmente protegidos.



SP 4510SE

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 19 segundos Velocidade da primeira cópia: 6 segundos

Velocidade de produção 40 páginas por minuto

Capacidade de pico de trabalho: 150 000 impressões por mês Dimensões (L x P x A): 419 x 427 x 484 mm

Peso: 23 ka

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Resolução

Processo de cópia: Dry, single component & electro-

photographic printing Até 99 cópias Cópia múltipla: 600 x 600 dpi

Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Standard: 1 024 MB Máximo: 1 536 MB

Standard: PCL5ePCL6Adobe® Linguagem da impressora:

PostScript® 3™

Opcionais: XPS

1200 x 1200 dpi Resolução de impressão:

Standard: USB 2.0Slot SDEthernet 10 Interface:

base-T/100 base-TXEthernet 1000

Base-T

Opcionais: IEEE 1284 bidirecionalWireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)Bluetooth

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX Protocolo de rede

(Opcionais)

Windows® XP, Windows® Vista, Ambientes Windows®:

Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows®

Server 2012. Windows® Server

2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.5 ou posterior

Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris

HP-UX

SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise

Cor integral: Máximo de 30 originais

Preto: Máximo de 30 originais por

TIFF de página única, JPEG de página

elevada compactação de página única.

multipágina, PDF multipágina, PDF de

elevada compactação multipágina,

E-mail. Pasta, USB, SD card, SMB,

única, PDF de página única, PDF de

PDF-A de página única, TIFF

PDF-A multipágina

FTP, NCP (Opcionais)

TWAIN de rede

Standard: 100 - 600 dpi

IBM® AIX v6.5 ou posterior

por minuto

Ambientes Novell® Netware®:

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® ou posterior

SCANNER

Resolução:

Velocidade de leitura:

Formato de ficheiro:

Drivers incluídos

Scan to:

FAX

Circuito PSTN. PBX Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3 Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) Máximo: 33.6 Kbps Velocidade do modem: Velocidade de leitura: 2,4 segundo(s) Standard: 4 MB Capacidade de memória: Backup de memória: Sim: 12 hora

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,

A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI

Band. de alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive,

Foolscap, Folio, 16 KAI

Capacidade de entrada de papel: Standard: 600 folhas

Máximo: 1 600 folhas Máximo: 250 folhas

Capacidade de saída de papel: Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162

g/m²

Bandeja(s) de papel opcional(ais): 52 -

162 g/m² Band. de alimentação manual: 52 -

162 a/m²

Bandeja de duplex: 52 - 162 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,1 kW

Modo pronto: 97,2 W Modo de suspensão: 0,72 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1

179 Wh

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web

SmartDeviceMonitor®, Web Image

Monitor

GlobalScan NX. Streamline NX. Opcional:

Document Manager NX, Card Authentication Package, Unicode Font

Package for SAP

OPÇÕES

Bandeja de papel (2 x bandeja de papel de 250 folhas, 2 x bandeja de papel de 500 folhas), Mesa média, Mesa alta, Disco rígido (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, VM Card, Netware, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Copy Data Security Unit, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial: Preto: 6 000 impressões Preto: 20 000 impressões Duração do PCU: Cartucho de toner (duração Preto: 3 000 impressões standard):

Cartucho de toner (longa duração):

Cartucho de toner (ultra longa

Preto: 6 000 impressões

Preto: 12 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

















Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH

imagine, change.

Ricoh Portugal

Via Engº Edgar Cardoso, 23 - 1º 4400-676 Vila Nova de Gaia Tel.: 226083800

Fax.: 226003639 www.ricoh.pt